

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4012i

SISTEMA MULTIFUNZIONE B/N
FORMATO A3/A4

AFFIDABILITÀ
ED EFFICIENZA



Il sistema multifunzione monocromatico TASKalfa 4012i è la soluzione ideale per tutti gli ambienti di lavoro "SMART" che desiderano elevare la produttività contenendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Questo sistema garantisce massima affidabilità, flessibilità e sicurezza.

- > Fino a 40/21 ppm - A4/A3 - B/N
- > Elevata produttività, stampa, copia, scansione a colori, funzionalità fax opzionale
- > Risoluzione di stampa 1200x1200 dpi - Testi nitidi e linee sottili riprodotte in alta qualità
- > Memoria RAM 2 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB per archiviazione
- > Bassi consumi energetici
- > Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità eccezionali
- > La piattaforma di sviluppo HyPAS™ permette elevate personalizzazioni

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser Monocromatica con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema
Pannello di controllo: Display a sfioramento da 228,6 mm (9") a colori, altoparlante per notifica lavoro, inclinazione regolabile 15° - 90°
Tipologia: da tavolo
Velocità di stampa: Fino a 40/21 ppm A4/A3
Velocità di stampa fronte-retro: 36 ppm A4
Velocità di copia fronte-retro: 36 ppm A4
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, stampa a velocità ridotta, 600 x 600 dpi copia e scansione
Tempo di riscaldamento: massimo 18 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 4,2 sec.
Tempo di uscita prima copia: massimo 4,6 sec. (alimentatore di originali), massimo 3,6 (lastra di copiatura)
Processore: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Memoria (standard/max.): RAM 2 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB
Interface standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 2 slot eKUIO per print server interno o per fax system opzionali, slot per scheda SD opzionale, Tag NFC
Accounting integrato: 1000 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): 594 x 696 x 683 mm
Peso: circa 59 Kg.
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Absorbimento elettrico
Stampa: 600 W
Copia: 600 W
Modalità risparmio energetico: 70 W
Modalità pronto: 100 W
Modalità a riposo: 1,0 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779):
 Modalità a riposo: al di sotto del livello misurabile
 Modalità pronto: al di sotto del livello misurabile
 Stampa: 47,4 dB(A) LpA
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
 Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso
 Bypass multiuso 100 fogli, 45 - 256 g/m² A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm), cassetti carta universali standard 2 x 500 fogli, 60 - 163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Massima capacità carta con opzioni: 4.100 fogli A4
Modalità di stampa fronte/retro standard: supporta grammatura 60-163 g/m², A3- A5R
Capacità carta in uscita: Standard 300 fogli, 250 fogli faccia in giù (vassoio principale) + 50 fogli (separatori lavori standard); max 3.200 fogli con opzioni

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS, PPML
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 93 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori
Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, WiFi Direct, Google cloud print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 999
Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%
Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I
Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 17 incrementi
Regolazione immagine: Testo + foto, foto, testo, mappa, documento stampato
Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione automatica cassetto, funzione salta pagina bianca, copia ID all'interno dei programmi di lavoro

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA, scansione WSD
Velocità di scansione:
 80 ipm (300 dpi, A4, B/N, con DP-7110/7100)
 80 ipm (300 dpi, A4 colore, con DP-7110/7100)
 48 ipm (300 dpi, A4, B/N, con DP-7120)
 48 ipm (300 dpi, A4 colore, con DP-7120)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi
 400 x 200, 200 x 100 dpi, 256 livelli di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A3, Ledger, Banner fino a 1.900 mm
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crittografato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche di scansione: scansione colore, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: Max. 2 secondi
Rubrica: 2000 nominativi
Densità di scansione:
Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzi toni: 256 livelli di grigi
Formato massimo dell'originale: A3, Ledger, Banner fino a 1.600 mm
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: Minimo 7.000 pagine
Caratteristiche: Network fax, trasmissione e ricezione in fronte-retro, trasmissione e ricezione crittate, trasmissione e ricezione polling, broadcast, Internet fax opzionale, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 6%
Toner-Kit TK-7225: toner microfine nero durata 35.000 pagine A4
Cartucce punti metallici:
SH-10: 3 cartucce x 5.000 punti metallici, per DF-7120
SH-12: 3 cartucce x 5.000 punti metallici, per DF-791

OPZIONI

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato), conversione a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)
Gestione della carta
DP-7100 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm
DP-7110 Alimentatore automatico di documenti: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli 50-80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm
DP-7120 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro) A5R - A3, Banner fino a 1.900 mm
DF-730(B): Vassoio portadocumenti
PF-791 Cassetto carta: 2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3
PF-810 Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, Letter
DF-791*: Finisher per documenti + AK-740
 Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; vassoio secondario: 200 fogli A4; 60-256 g/m²; B5R-A3; pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-A3
DF-7120*: Finisher per documenti + AK-740
 Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52-300 g/m², A6R-A3; pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
*** Bridge Unit AK-740 richiesta per l'installazione del finisher**
PH-7C Unità di foratura: per DF-791/DF-7120, 2-fori/4-fori 60-256 g/m², A5R-A3
MT-730(B): Sorter Mailbox per DF-791, 7 scomparti x 100 fogli A4 cad., 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²
Data security kit (E): In linea con ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3
NK-7100: tastiera numerica
Keyboardholder 10: supporto tastiera
Interfacce opzionali
UG-33: Supporto ThinPrint
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): supporta varie chiavi di autenticazione. Il card holder è standard
Interfacce opzionali
IB-35: Direct Wi-Fi, Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva
IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)
Copilastra tipo (E)
CB-810: mobiletto di supporto in legno, include rotelle
CB-811: mobiletto di supporto in metallo, include rotelle



HyPAS

